

K2 Prolok T245 6ml

ID:B150

EAN: 5906534003942

Karton: 12ks

PROLOK T245 - K2 LEPIDLO BEZKYSLÍKOVÉ STŘEDNÍ SÍLY® je určeno k ochraně proti vyšroubování závitů vystavených vibracím a kmitům. Chrání před korozí, utěsňuje a blokuje spoje. Nahrazuje standardní ochrany, například podložky. Vhodné pro použití ve spojích všech druhů kovů. Barva modrá.

Návod k použití:

1. Důkladně umyjte a osušte povrchy závitů.
2. Naneste kapku přípravku na konec závitů.
3. Setřete přebytek přípravku.
4. Nehýbejte spojenými částmi po dobu 15 minut. Plná síla spojení po 24 hodinách.



K2 ANAEROBNÍ ADHEZIVNÍ STŘEDNÍ SÍLA® je právně chráněná ochranná známka.

Vlastnosti:

Barva: Modrá

Točivý moment: 12-25 Nm

Viskozita: 10 000-18 000 cPs Maximální mezera

: 0,30 mm

Doba upnutí: 15 min

Úplné vytvrzení: 24 h

Teplotní rozsah: -50°C ÷ 150°C

Demontáž je možná pomocí ručního nářadí.

VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, www.k2.com.pl, www.k2-global.com, info@melle.com

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Varování: Způsobuje podráždění pokožky. Dráždí oči. Může způsobit alergickou reakci kůže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé

účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití si důkladně umyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad. Obsahuje: triethylenglykol dimethakrylát; hydroxypropylmethakrylát; kyselina akrylová; 1-acetyl-2-fenylhydrazin.

