

K2 Mega Tank 20g

ID:B167

EAN: 5906534009456

Karton: 24 ks

K2 Mega Tank je profesionální epoxidový tmel pro odstraňování úniků v palivových nádržích. Nezbytný v automobilovém průmyslu, ale také se osvědčuje v domácnosti.

K2 Mega Tank slouží k rychlé a trvalé opravě poškozených, dřevých palivových nádrží vyrobených z kovu. Je odolná vůči olejům, chladicím kapalinám, kyselinám. K2 Mega Tank lze brousit a lakovat. Začíná tuhnout již po 3-5 minutách, vytvrzuje se po 15 minutách, plnou pevnost dosáhne po 24 hodinách.



Škála použití opravné hmoty K2 Mega Tank:

- oprava chladičů
- oprava ocelových, litinových, hliníkových a plastových nádrží s výjimkou provedených z PP a PE
- oprava netěsnících radiátorů, úniků v potrubích
- utěsňování ocelových a měděných trubek s vodou a jinými kapalinami

Návod k použití:

1. Je nutné očistit a odmastit opravovaný povrch.
2. Odříznout odpovídající množství, hníst do jednotné hmoty po dobu 1-2 minut.
3. Nanést na opravovaný povrch. Optimální teplota vytvrzení je 20 °C.

VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, www.k2.com.pl, www.k2-global.com, info@melle.com

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Varování: Způsobuje podráždění pokožky. Dráždí oči. Může způsobit alergickou reakci kůže. Je škodlivý pro vodní organismy a způsobuje dlouhodobé účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad. Obsahuje: 4,4'-isopropylidendifenol, oligomerní produkty reakce s 1-chlor-2,3-epoxypropanem.

