

K2 Flowable silicon 21g

ID:B260

EAN: 5906534956101

Karton: 24 ks

Speciální „plovoucí“ silikon. Účinně vyplňuje i neviditelné a těžko dostupné mezery kolem oken, lamp a střešních oken. Skvěle opravuje těsnění dveří a oken a okenních rámců. Může být použit také k utěsnění částí, které jsou v přímém kontaktu s vodou, jako jsou lodě, akvária a bazény. Vysychá již po jedné hodině. Vytváří pružné, odolné, vodotěsné těsnění odolné proti vibracím, extrémním teplotám a povětrnostním podmínkám. Váže se na sklo, gumu, plasty, dřevo, beton a další materiály. Pevnost v tahu 215 psi, koeficient deformace 195 %.

Návod k použití:

1. Povrch důkladně očistěte a osušte.
2. Naneste kolem oblasti úniku a poté odstraňte přebytek.
3. Vysychá během 1 hodiny a plnou těsnost získá po 24 hodinách.



Po době úplného vytvrzení zkontrolujte, zda je dosažená těsnost dostatečná. V případě potřeby postup opakujte.

VÝROBCE A SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH EVROPSKÉ UNIE

Melle Sp. z o. o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Polsko, EU, +48 62 737 88 00, www.k2.com.pl, www.k2-global.com, info@melle.com

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí: Dráždí pokožku. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit alergickou reakci kůže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. Je škodlivý pro vodní organismy a způsobuje dlouhodobé účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití si důkladně umyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nechte zamčené. Zlikvidujte obsah/nádobu v nádobě na odpad.

Obsahuje: Amorfní oxid křemičitý; butan-2-on O,O',O''-(methylsilylidin)trioxim; ropné destiláty; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin.

